






**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**O EFEITO CIMENTO QUEIMADO** - Produto que proporciona um acabamento fosco de alto poder decorativo, o efeito do produto é formado por manchas aleatórias, deixa a parede com sutis variações de cor, são o charme do efeito e dão um ar rústico e despojado, aprimorando sua aplicação, que é leve e aceita repasse facilitando a aplicação do pintor profissional. Disponível em 13 cores.



**INDICAÇÃO DE USO**

Este produto é indicado para paredes internas e externas, em superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, gesso, sobre massa corrida e massa acrílica, tanto em paredes novas, como em repintura.

EMBALAGEM E RENDIMENTO	DILUIÇÃO:	APLICAR:	DEMAOS:	SECAGEM:
<p><b>Balde (25kg): Até 85 m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Galão (5kg): Até 17m<sup>2</sup></b></p> <p>Por demão </p>	<p> Pronto para uso.</p>	<p> Despenadeira e Espátula de aço inox, de cantos arredondados</p>	<p> De 1 a 3</p>	<p> Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas</p>

**INFORMAÇÕES TÉCNICA**

- **Consistência:** (6,5 – 7,5 cm<sup>2</sup>)
- **Peso Específico:** 1,60 – 1,65 g/cm<sup>3</sup>
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Estado físico:** líquido
- **Forma:** Pastosa
- **Cor:** Variadas em 13 cores
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:** Antes de começar observe como está sua parede, ela deve estar uniforme, produto requer uma boa preparação de superfície para que o efeito não seja prejudicado, a parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura graxa ou mofo.

**Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.

- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

#### **PRECAUÇÕES:**

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição