



TINTA EMBORRACHADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A COLORFLEX TINTA EMBORRACHADA é um produto acrílico hidro-repelente ultra flexível de acabamento fosco que torna as paredes impermeáveis, lavável e limpável, protegendo contra infiltrações causadas por fissuras de até 0,3 mm, impedindo as ações indesejadas da maresia, batidas de chuva, sereno, mofo e algas, além da grande proteção contra o sol, boa resistência aos raios U.V.

INDICAÇÃO DE USO: O produto foi desenvolvido para superfícies de paredes onde a haja necessidade de proteção contra infiltração causada por trincas, fissuras, batidas de chuva, algas e mofo. Pode ser aplicado sobre fachadas, concreto, telhas de fibrocimento, gesso, tijolo, blocos, cerâmicas e etc.

DADOS DE APLICAÇÃO:

FERRAMENTA 	Rolo de lã de pelo alto, pincel, pistola e sistema airless..
DILUIÇÃO 	Antes de diluir, é preciso fazer a homogeneização com o auxílio de uma espátula, metal ou madeira. Diluir até 10%
EMBALAGEM/ RENDIMENTO 	Balde de (15 L) Até 200 m ² Galão de (3,6L) Até 40 m ²
DEMÃO 	2 a 3 Demãos para melhor performance do produto
SEGAGEM 	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 a 6 horas Final: 24 horas

INFORMAÇÕES TÉCNICA

- Peso Específico: 1,45 – 1,50 g/cm³
- Viscosidade: 100 – 110 KU
- pH: 8,5 – 9,5
- Estado físico: Líquido
- Forma: Pastosa
- Cor: Branco.
- Prazo de Validade: (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Antes de aplicar siga as recomendações abaixo, a parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura graxa ou mofo.

- **Reboco novo:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, para iniciar o processo de aplicação.
- **Superfícies com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

RECOMENDAÇÕES: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.