





COLOR GESSO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
COLOR GESSO:

É uma tinta acrílica fosco selante que foi desenvolvida especialmente para aplicar diretamente sobre o gesso, em superfícies de gesso e drywall (gesso acartonado) podendo ser aplicada diretamente sobre estes substratos, atuando como fundo e acabamento, além de sua excelente aderência e penetração no substrato fixarem o pó solto e impedirem que a superfície sofra descascamentos. Em seu processo de fabricação possui tratamento com aditivos que melhoram a qualidade do produto acabado além de ter um baixo odor após 2 h da aplicação.


INDICAÇÃO DE USO:

Indicada para paredes e tetos em superfícies internas de gesso, drywall (gesso acartonado), reboco e massa corrida.

INFORMAÇÕES TÉCNICA

	DILUIÇÃO:	APLICAÇÃO:	DEMÃO:	SECAGEM:
Embalagem e Rendimento Balde (15 L): Até 150 m ² Galão (3,6 L): Até 36 m ² (m ² /demão)	Até 10% com água potável. 	Rolo de lã, pincel ou trincha. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1 a 2 demãos </div>	Ao toque: 1 hora Entre demãos 4 horas Final: 12 horas 

- **Peso Específico:** 1,26 – 1,30 g/cm³
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Aspecto:** VISCOSO
- **Cor:** BRANCO
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

RECOMENDAÇÕES: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

COLOR GESSO

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 28 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso:** Aplique de 2 a 3 demãos do COLORGESSO (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.



PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.