

COLOR MANTA IMPERMEABILIZANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O COLOR MANTA IMPERMEABILIZANTE - Forma uma camada impermeável e flexível que enche sua superfície de resistência contra infiltrações, é um revestimento acrílico excelente aderência e altíssima qualidade para aplicação a frio moldada diretamente no local. Indicado para impermeabilização de lajes e telhados sem trânsito.



INDICAÇÃO DE USO: O produto foi desenvolvido para superfícies verticais e horizontais, onde a haja necessidade de proteção contra infiltração causada por trincas, fissuras, batidas de chuva, algas e mofo. Pode ser aplicado sobre lajes, concreto, telhas de fibrocimento, gesso, tijolos, blocos, cerâmicas e etc.

DADOS DE APLICAÇÃO

<p>FERRAMENTA</p> 	<p>Rolo de lã de pelo alto, pincel, pistola e sistema airless, trincha ou brocha.</p>
<p>DILUIÇÃO</p> 	<p>Antes de diluir, é preciso fazer a homogeneização com o auxílio de uma espátula, metal ou madeira. Superfícies novas: Primeira demão diluir em 10% de água potável. Demais demãos: Não diluir o produto. Superfícies repintura: Diluir até 10%. Demais demãos: Não diluir o produto.</p>
<p>EMBALAGEM/ RENDIMENTO</p> 	<p>Balde de (18 kg) Até 40 m² Por demão Galão de (3,6kg) Até 8 m² por demão</p>
<p>DEMÃO</p> 	<p>3 Demãos com aplicações cruzadas para melhor performance do produto.</p>
<p>SEGAGEM</p> 	<p>Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 a 6 horas Final: 24 horas</p>

INFORMAÇÕES TÉCNICA

- **Peso Específico:** 1,45 – 1,50 g/cm³
- **Viscosidade:** 100 – 110 KU
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Estado físico:** líquido
- **Forma:** Pastosa
- **Cor:** Branco e preto.
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Antes de aplicar siga as recomendações abaixo, a parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura graxa ou mofo.

- Laje nova sem pintura: Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, para iniciar o processo de aplicação.
- Superfícies com partes soltas ou mal conservadas: Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- Gesso e concreto: Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- Manchas de mofo: lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- Manchas de gordura: Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.

COLORTEX IND. TINTAS E TEXTURAS LTDA. www.colortextintas.com.br contato@colortextintas.com.br
Fone: (79)3254-8700 C.N.P.J - 05.680.906/0001-18

INDÚSTRIA BRASILEIRA