BOLETIM TÉCNICO

COLORMAX ECONÔMICO INTERNO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLORMAX ECONÔMICO:

Tinta acrílica base água de acabamento interno, com baixo VOC e de baixa toxidade, proporcionando, com isso, mais qualidade de vida aos clientes, interno com ótimo rendimento e cobertura seca. Em seu processo de fabricação possui tratamento com aditivos que melhoram a qualidade do produto acabado além de ter um baixo odor após 2 h da aplicação.

INDICAÇÃO DE USO:

É indicado para pintura e decoração de superfície de alvenaria em ambientes internos.

	DILUIÇÃO:	APLICAÇÃO:	DEMÃO:	SECAGEM:
Embalagem e Rendimento **Balde (15lt): Até 200 m²** **Galão (3,6lt): Até 50 m²** **Por demão.** Rendimento pratico pode variar para mais ou para menos em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície.	**Até 10% com água potável.**	**Rolo de lã com pelos médios, pincel ou pistola.**	**2 a 3** **Demãos**	**Ao toque: 30 min** **Entre demãos: 4 horas** **Final: 24 horas**

INFORMAÇÕES TÉCNICO

- **Peso Específico:** 1,31 – 1,35 (g/cm³)
- **Viscosidade:** 90 -95 (KU)
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Forma:** Liquida
- **Cores:** 15 cores em catálogo.
- **Prazo de Validade: (**24 meses com embalagem fechada e sem uso**)**

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, coalescentes, surfactante, espessantes, biocidas, dispersantes, antiespumantes e água.

RECOMENDAÇÕES: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

COLORMAX ECONÔMICO INTERNO

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

- **Concreto ou reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 28 dias para a cura total.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abras as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave dom água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.