





**EFEITO ARENADO**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**
**EFEITO ARENADO:**

É um revestimento que proporciona um acabamento rústico e sofisticado, com alta resistência, hidro-repelente, de boa cobertura, fosco, fácil aplicação e secagem rápida. Apresenta a vantagem de disfarçar as irregularidades e as imperfeições das superfícies em que é aplicada.


**INDICAÇÃO DE USO:**

É ideal para revestir superfícies de ambiente interno e externo.

	<b>DILUIÇÃO:</b>	<b>APLICAÇÃO:</b>	<b>DEMÃO:</b>	<b>SECAGEM:</b>
<b>Embalagem e Rendimento</b> <b>Balde(25kg): Até 27,5 m<sup>2</sup></b> Rendimento pratico pode variar para mais ou para menos em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície.	<b>Pronto para uso.</b> 	<b>Desempenadeira de aço e espátula.</b> <b>Desempenadeira de plástico para acabamento.</b> 	<b>1 Demão</b>	<b>Ao toque: 1 hora</b> <b>Final: 24 horas</b> 

**INFORMAÇÕES TÉCNICA**

- **Peso Específico:** 1,90– 1,95 g/cm<sup>3</sup>
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Forma:** Pastosa
- **Cor:** Branco.
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas, dispersantes, antiespumantes e água.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

**EFEITO ARENADO**

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR PREMIUM COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.



**PRECAUÇÕES:**

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.