






DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O EFEITO MÁRMORE - Produto que proporciona um acabamento de alto poder decorativo com brilho, o produto foi desenvolvido com o objetivo de criar o efeito MÁRMORE, revestimento liso que permite a obtenção de diversos efeitos, aprimorando sua aplicação, que é leve e fácil, facilitando a aplicação do pintor profissional.


INDICAÇÃO DE USO

Este produto é indicado para paredes internas, em superfícies não molháveis, reboco, concreto, fibrocimento, gesso, sobre massa corrida e massa acrílica, tanto em paredes novas, como em repintura.

 <p>Embalagem e Rendimento</p> <p>Galão (5kg): 14 m²</p> <p>Cada galão de 5kg rende até 14 m² por demão de acordo com o efeito escolhido.</p>	<p>DILUIÇÃO:</p>  <p>Pronto para uso.</p>	<p>APLICAR:</p>  <p>Desempenadeira e Espátula de aço inox.</p>	<p>DEMÃOS:</p>  <p>De 1 a 3 demãos de acordo com o efeito escolhido.</p>	<p>SECAGEM:</p>  <p>Ao toque: 2 horas</p> <p>Entre demãos: 8 horas</p> <p>Final: 24 horas</p>
--	---	--	---	---

INFORMAÇÕES TÉCNICA

- **Consistência:** (6,5 – 7,5 cm²)
- **Peso Específico:** 1,35 – 1,40 g/cm³
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Estado físico:** Líquido
- **Forma:** Pastosa
- **Cor:** Base branca
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: O produto é de acabamento delicado e requer uma boa preparação de superfície para que o efeito não seja prejudicado, a parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura graxa ou mofo.

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens deve ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.