BOLETIM TÉCNICO

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FUNDO PREPARADOR:

É um produto proporciona grande poder de penetração com fácil aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas, selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicados. Em seu processo de fabricação possui tratamento com aditivos que melhoram a qualidade do produto acabado além de ter um baixíssimo odor.

INDICAÇÃO DE USO:

O Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso e cimento-amianto. Corrige Problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas. **Uso Interno e externo**

	DILUIÇÃO:	APLICAÇÃO:	DEMÃO:	SECAGEM:
Embalagem e Rendimento **Balde (15 L): Até 150 m² reboco / até 250m² repintura.** **Galão (3,6 L): Até 36 m² reboco / até 60 m² repintura** **(m²/demão)**	**Pronto para uso.**	**Rolo de lã ou pincel.**	**1 demão**	**Ao toque: 1 hora** **Final: 4 horas**

INFORMAÇÕES TÉCNICA

- **Peso Específico:** 0,99 – 1,02 g/cm³
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Aspecto:** Liquido
- **Cor:** Não se aplica
- **Prazo de Validade: (**24 meses com embalagem fechada e sem uso**)**

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, coalescentes, biocidas e água.

BOLETIM TÉCNICO

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

- **Pinturas e rebocos com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

PRECAUÇÕES:

- Quando for fazer a aplicação do produto, abras as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave dom água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.

RECOMENDAÇÕES: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.