






**RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**
**RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA:**

Resina Acrílica Base Água é um produto indicado para dar proteção e resistência para a superfície aplicada, possui acabamento semi-brilho. Tem baixo odor e é de fácil aplicação.


**INDICAÇÃO DE USO:**

É indicada para proteção de telhas de cerâmica ou fibrocimento, tijolos, pedras naturais ou concretos aparentes).

	DILUIÇÃO:	APLICAÇÃO:	DEMÃO:	SECAGEM:
<b>Embalagem e Rendimento</b> <b>Balde (15lt): Até 150 m<sup>2</sup></b> <b>Galão (3,6lt): Até 36 m<sup>2</sup></b> <b>Por demão.</b> Rendimento pratico pode variar para mais ou para menos em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície.	Até 10% com água potável. 	Rolo de lã com pelos médios, pincel ou pistola. 	2 a 3 Demãos 	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 

**INFORMAÇÕES TÉCNIC**

- **Peso Específico:** 0,990 – 1,00 (g/cm<sup>3</sup>)
- **Viscosidade:** 90 -100 (KU)
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Forma:** Liquida
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, coalescentes, surfactante, espessantes, biocidas, dispersantes, antiespumantes e água.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

**PRECAUÇÕES:**

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.