

**SELADOR ACRÍLICO**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**SELADOR ACRÍLICO:**

É um complemento acrílico Ideal para paredes novas internas e externas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente. Produto com baixo VOC e de baixa toxicidade, proporcionando, com isso, mais qualidade de vida aos clientes internos e externos. Em seu processo de fabricação possui tratamento com aditivos que melhoram a qualidade do produto acabado além de ter um baixo odor após 2 h da aplicação.

**INDICAÇÃO DE USO:**

É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento. Prepara a parede para a primeira pintura. Aumenta o rendimento da tinta. **Uso Interno e externo**

	<b>DILUIÇÃO:</b>	<b>APLICAÇÃO:</b>	<b>DEMÃO:</b>	<b>SECAGEM:</b>
<b>Embalagem e Rendimento</b> Balde (15 L): Até 150 m <sup>2</sup> Galão (3,6 L): Até 36 m <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> /demão)	Até 10% com água potável. 	Rolo de lã, pincel ou trincha. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         1 demão                     </div>	Ao toque: 1 hora Final: 12 horas 

**INFORMAÇÕES TÉCNICA**

- **Peso Específico:** 1,26 – 1,30 g/cm<sup>3</sup>
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Aspecto:** VISCOSO
- **Cor:** BRANCO
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

**SELADOR ACRÍLICO****PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 28 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

**PRECAUÇÕES:**

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.