





**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**TEXTURA RÚSTICA** – Produto que proporciona um efeito decorativo intenso que valoriza os ambientes com muita elegância e sofisticação, possui grande poder de enchimento, a sensação de ambiente rústico é dada pelo efeito arranhado, com riscos em baixo-relevo. Porém, com ferramentas apropriadas e usando a sua imaginação, a Textura Rústica permite a obtenção de diversos outros efeitos, deixando o ambiente ainda mais personalizado.

**INDICAÇÃO DE USO**

Indicada para aplicação sobre superfícies de reboco curado, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa corrida ou acrílica e repintura em ambientes externos e internos.

 <b>Embalagem e Rendimento</b>	<b>DILUIÇÃO:</b>	<b>APLICAR:</b>	<b>DEMÃOS:</b>	<b>SECAGEM:</b>
<b>Balde(25kg):</b> De 8,0 a 12 m <sup>2</sup> <b>Galão (5kg):</b> De 1,5 a 2,5 m <sup>2</sup>	 Pronto para uso.	 Despenadeira de aço, de plástico e Espátula	1 Demão	 Ao toque: 1 hora Final: 72 horas

**INFORMAÇÕES TÉCNICA**

- **Peso Específico:** 1,80 – 1,84 g/cm<sup>3</sup>
- **pH:** 8,5 – 9,5
- **Forma:** Pastosa
- **Cor:** BRANCO
- **Prazo de Validade:** (24 meses com embalagem fechada e sem uso)

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de polímero acrílico, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, coalescentes, emulsão de parafina, surfactante, espessantes, biocidas e água.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade inferior a 85%.

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

- **Reboco novo sem pintura:** Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO COLORTEX, nivelar a superfície com massa corrida ou massa acrílica.
- **Pinturas com partes soltas ou mal conservadas:** Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Gesso e concreto:** Aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) COLORTEX.
- **Manchas de mofo:** lavar com solução de água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1 enxague após 4 horas e aguarde a secagem.
- **Manchas de gordura:** Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue e logo em seguida aguarde a secagem.

**PRECAUÇÕES:**

- Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Os produtos **Colortex** são submetidos a um rigoroso controle de qualidade antes de ser colocado no mercado.

- As orientações nas embalagens devem ser observadas para uma boa utilização e conservação dos produtos, mantendo-os com suas características originais. Uso incorreto e desconhecimento prático do aplicador são fatores externos, alheios ao controle de qualidade que podem alterar as características finais do produto. Em caso de dúvida, o Departamento Técnico **Colortex** estará sempre à disposição.